

FinlandのTima Loghouseの写真



フィンランドの Tima社も当社と同じタイプのダブルログ断熱を一般住宅に採用しています。

ノッチ（角コーナー）部分が全てダブルログになっています。

(資料提供)サンパックス株式会社

URL : <http://www.sunpax.jp>

断熱型ダブルログハウス

(Insulated Double Wall-LogHouse)

《特徴》○準防火地域まで建築可能となります。(防火構造 30 分対応)

- 躯体は軸組み工法とログウォール工法 (WWS) を組み合わせ方式です。
- 構造躯体、外壁、梁構造、屋根構造を最大限軽量化して、安全性を重要視した構造となっています。
- 床面積は 50 m²以下に抑えて、外周シェル耐力構造としている為、内部間仕切り壁 32mm のログウォールを自在に組み合わせして、自由に空間構成を演出できます。(間仕切り壁の設置、移動、取り付け、取り外しが簡単)



多目的な用途に対応します。

- 店舗の用途には
ログハウスの雰囲気がお好きな方には最適です。
本格ログの内装と床仕上げが人気です。
- ☆ ペットハウス
- ☆ 園芸店、花屋さん
- ☆ 事務所、休憩室
- 民宿、ペンションの増築棟に
- 幼稚園、保育園の用途には
暖かい雰囲気の無垢材を床、壁、天井全体に使用して子供の保育環境を作ります。
VOC(化学物質過敏)対策にもお答えします。(F☆☆☆☆)



ログ壁厚 124mm～180mm(付加 250mm)

- ※ 防火構造壁を要求する場合については
ダブルログの壁厚 (断熱厚 100) が 180mm となります。(付加断熱 50mm 可)
- ※ SP-15 《15 m²》までの簡易型は壁厚 124mm となります。